

# 2019 RENEGADE® X® mr 1000R

## LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel y entrada y salida de CVT reubicadas
- Control de aceleración inteligente (ITC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† PODIUM† 1.5 QS3
- Neumáticos ITP Cryptid† de 30 pulg.
- Llantas de aluminio moldeado con bloqueo de talón de 14 pulg.
- Cabrestante de 1361 kg WARN† con guiacabos de rodillos
- Placas de protección central y delantera de aluminio
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultracorta
- Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero, cubremanos y almohadilla cuadrada
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Guardabarros
- Indicador digital multifunción
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Colores, cubierta para asiento y gráficos del pack X



■ Dorado, negro y rojo Can-Am

## MOTOR

### 1000R

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 91 CV, 976 cc, con esnórquel, refrigerado por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L ultracorta, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE†
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX† PODIUM† 1.5 QS3

## FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial y contador de horas, combustible, marcha engranada, indicador de 4 x 4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos	Iluminación	240 W mediante 4 faros de 60 W montados en guardabarros, con luz trasera/luz de freno
Protección	Parachoques delantero y trasero Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero, cubremanos y almohadilla cuadrada Guardabarros Placas de protección central y delantera de aluminio	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF

## GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

## LLANTAS/NEUMÁTICOS

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 pulg. (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 pulg. (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio moldeado con bloqueo de talón de 14 pulg.

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x A x H	224 x 127 x 131 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	31,8 cm
Altura del asiento	93,3 cm
Peso en seco	450 kg
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	590 kg
Capacidad de combustible	20,5 L