

# 2019 RENEGADE® X® xc 650 T

## LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM † RC2
- Nueva suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)
- Llantas de aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.
- Neumáticos ITP Holeshott† ATR de 25 pulg.
- Placa de protección de aluminio
- Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Indicador digital multifunción
- Colores, funda para asiento y gráficos del pack X



■ Negro, gris y amarillo Sunburst

## MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 59 CV, 649,6 cc, refrigerado por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción al freno (BTC)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† PODIUM† 1.5 RC2

## FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
ABS	De serie

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial y contador de horas, combustible, marcha engranada, indicador de 4 x 4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	240 W mediante 4 faros de 60 W montados en guardabarros, con luz trasera/luz de freno
Características de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitente, luces de posición, espejos, bocina, tapón de depósito de combustible con cerradura y caja de cambios	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
		Protección	Parachoques delantero, manillar de aluminio de perfil cónico con deflectores y almohadilla cuadrada, placa de protección de aluminio, guardabarros

## GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

## LLANTAS/NEUMÁTICOS

Neumáticos delanteros	ITP Holeshott ATR de 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP Holeshott ATR de 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x A x H	218,4 x 116,8 x 124 cm (86 x 46 x 48,8 pulg.)
Distancia entre ejes	129,5 cm
Altura sobre el suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	303 kg
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	Capacidad de remolque de 660 kg con frenos y 335 kg sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. En E.E. U.U. los productos son distribuidos por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. \*El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamientos sin que ello suponga ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo y vea el DVD de Seguridad antes de conducir. Por su seguridad: utilice siempre casco y protección para los ojos, además de las prendas protectoras pertinentes. Recuerde siempre que la conducción y el consumo de drogas o alcohol no son una buena combinación. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder sujetarse al asidero y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.

**can-am**



Can-AmOffroad.com