

2020 OUTLANDER™ 6X6 PRO+ 650 T

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultralenta
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Caja de carga Dual-Level de 318 kg de capacidad con accesorios modulares
- Cabrestante WARN de 1361 kg (3000 lbs) de capacidad con guiacabos de rodillos
- Neumáticos Carlisle ACT de 6 capas de 26 pulg.
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulg.
- Suspensión trasera independiente con doble brazo oscilante torsional (TTI2)
- Portaequipajes multiusos de alta resistencia con sistema de montaje rápido LinQ™
- Entradas de aire reubicadas
- Funda del asiento reforzada
- Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™)
- Barra estabilizadora trasera de liberación rápida
- Empuñaduras con calefacción



Verde

MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 59 CV, 649,6 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L ultracorta, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE ¹
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2) con barra estabilizadora externa de liberación rápida 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas

EQUIPAMIENTO

Indicador	Digital multifunción: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos	Iluminación	230 W mediante dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W, con luz trasera/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Eganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	Funda del asiento reforzada
		Sistema antirobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™)
		Protección	Empuñaduras con calefacción

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 pulg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	297 x 122 x 126 cm
Batalla	208 cm
Altura sobre el suelo	27,9 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	574 kg
Capacidad del portaequipajes	Delante: 45 kg Detrás: 318 kg
Capacidad de almacenaje	Caja de carga Dual-Level con laterales y compuerta trasera Detrás: 70 L
Capacidad de remolque	Capacidad de 907 kg para remolque con frenos y 674 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. En E.E. U.U. los productos son distribuidos por BRP US Inc. ¹Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. *El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamientos sin que ello suponga ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo y vea el DVD de Seguridad antes de conducir. Por su seguridad: utilice siempre casco y protección para los ojos, además de las prendas protectoras pertinentes. Recuerde siempre que la conducción y el consumo de drogas o alcohol no son una buena combinación. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder sujetarse al asidero y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.

can-am

Can-AmOffroad.com



2020 OUTLANDER™ 6X6 PRO+ 1000 T

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultralenta
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Caja de carga Dual-Level de 318 kg de capacidad con accesorios modulares
- Cabrestante WARN de 1361 kg (3000 lbs) de capacidad con guiacabos de rodillos
- Neumáticos Carlisle ACT de 6 capas de 26 pulg.
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulg.
- Suspensión trasera independiente con doble brazo oscilante torsional (TTI2)
- Portaequipajes multiusos de alta resistencia con sistema de montaje rápido LinQ™
- Entradas de aire reubicadas
- Funda del asiento reforzada
- Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™)
- Barra estabilizadora trasera de liberación rápida
- Empuñaduras con calefacción



Pure magnesium

MOTORES

1000

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 82 CV, 976 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L ultracorta, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [±] QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2) con barra estabilizadora externa de liberación rápida 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas

EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos	Iluminación	230 W mediante dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W, con luz trasera/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	Funda del asiento reforzada
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™)
		Protección	Empuñaduras con calefacción

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 pulg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	297 x 122 x 126 cm
Batalla	208 cm
Altura sobre el suelo	27,9 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	576 kg
Capacidad del portaequipajes	Delante: 45 kg Detrás: 318 kg
Capacidad de almacenaje	Caja de carga Dual-Level con laterales y compuerta trasera Detrás: 70 L
Capacidad de remolque	907 kg para remolque con frenos y 674 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L