

# 2020 OUTLANDER™ DPS™ 450 T

## LO MÁS DESTACADO

- Motor Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™)
- Capacidad de combustible de 20,5 L
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema de montaje rápido LinQ™ y una capacidad combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero estanco de 10,9 L de capacidad



Naranja

## MOTORES

450

Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV, 427 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción al freno (BTC)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio de 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Independiente con brazo oscilante torsional (TTI) de 22,4 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

## FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica
ABS	De serie

## EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	70 W con proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Eganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
		Protección	N/A

## GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle Trail Wolf de 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† Trail Wolf de 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 12 pulg.

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	211 x 116,8 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	26,7 cm
Altura del asiento	85,8 cm
Peso en seco*	308 kg
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	Detrás: 10,9 L
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

# 2020 OUTLANDER™ DPS™ 570 T

## LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™)
- Capacidad de combustible de 20,5 L
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes con sistema de montaje rápido LinQ y capacidad combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero estanco de 10,9 L de capacidad



- Verde
- Naranja

## MOTORES

570

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 48 CV, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción al freno (BTC)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio de 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Independiente con brazo oscilante torsional (TTI) de 22,4 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

## FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica
ABS	Estándar

## EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	70 W con proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
		Protección	N/A

## GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle Trail Wolf de 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† Trail Wolf de 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 12 pulg.

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	211 x 116,8 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	26,7 cm
Altura del asiento	85,8 cm
Peso en seco*	319 kg
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	Detrás: 10,9 L
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L