

# 2020 OUTLANDER™ MAX XT™ 650

## LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)
- Cabrestante WARN† de 1361 kg con guiacabos de rodillos
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Llantas de aluminio moldeado de 14 pulg.
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulg.
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Cubremanos en el manillar
- Sistema de portaequipaje convertible (CRS) con sistema LinQ™
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante
- Asideros de varias posiciones para pasajeros
- Reposapiés elevados
- Compartimento trasero estanco de 21,4 L de capacidad



■ Gris Iron y azul Octane

## MOTORES

### 650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 59 CV, 649,6 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>‡</sup> QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

## FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica

## EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj
Cabrestante	Cabestrante WARN para 1.361 kg con guiacabos de rodillos
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, cubremanos en el manillar, guardabarros

## GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Terracross de 26 x 8 x 14 pulg. (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Terracross de 26 x 10 x 14 pulg. (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 14 pulg.

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	239 x 122 x 135 cm
Batalla	149,9 cm
Altura sobre el suelo	27,9 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Motor/Peso en seco*	375 kg
Capacidad del portaequipajes	Delante: 45 kg Detrás: 90 kg
Capacidad de almacenaje	Detrás: 21,4 L
Capacidad de remolque	750 kg
Capacidad de combustible	20,5 L

Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Iluminación	230 W mediante dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W, con luz trasera/luz de freno
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF