

2020 RENEGADE® X® xc 650 T

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX® PODIUM® 1.5 RC2
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)
- Llantas de aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.
- Neumáticos ITP Holeshoot® ATR de 25 pulg.
- Protector de chasis delantero y central
- Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Indicador digital multifunción
- Colores, funda para asiento y gráficos del pack X



■ Negro, gris y amarillo Sunburst

MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 59 CV, 649,6 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción al freno (BTC)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)

Categoría de velocidad	Más de 60 km/h
------------------------	----------------

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX® PODIUM® 1.5 RC2
Suspensión trasera	Independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX® PODIUM® 1.5 RC2

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
ABS	De serie

EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	240 W mediante 4 faros de 60 W montados en guardabarros, con luz trasera/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
		Protección	Parachoques delantero, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada, protector de chasis delantero y central, guardabarros

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Holeshoot ATR de 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP Holeshoot ATR de 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	218,4 x 122 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	303 kg
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	660 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

2020 RENEGADE® X® xc 1000 T

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX® PODIUM® 1.5 RC2
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)
- Llantas de aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.
- Neumáticos ITP Holeshots® ATR de 25 pulg.
- Protector de chasis delantero y central
- Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Indicador digital multifunción
- Colores, funda para asiento y gráficos del pack X



■ Negro y rojo Can-Am

MOTORES

1000

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 82 CV, 976 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción al freno (BTC)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX® PODIUM® 1.5 RC2
Suspensión trasera	Independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX® PODIUM® 1.5 RC2

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
ABS	De serie

EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	240 W mediante 4 faros de 60 W montados en guardabarros, con luz trasera/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	De serie
		Sistema antirobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
		Protección	Parachoques delantero, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada, protector de chasis delantero y central, guardabarros

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Holeshots ATR de 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP Holeshots ATR de 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	218,4 x 122 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	323 kg
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	660 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L