

2020 RENEGADE[®] X[®] xc 650

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax[®]
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX[†] PODIUM[®] 1.5 RC2
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)
- Llantas de aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.
- Neumáticos ITP Holeshoot[†] ATR de 25 pulg.
- Placas de protección central y delantera
- Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[‡] QE
- Indicador digital multifunción
- Colores, funda de asiento y gráficos del pack X



■ Negro, gris y amarillo Sunburst

MOTORES

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 59 CV, 649,6 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Holeshoot ATR 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP Holeshoot ATR 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX [†] PODIUM [®] 1.5 RC2
Suspensión trasera	Independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX [†] PODIUM [®] 1.5 RC2

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	218 x 122 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	303 kg
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	590 kg
Capacidad de combustible	20,5 L

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica

EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	240 W mediante 4 faros de 60 W montados en guardabarros, con luz trasera/luz de freno
Protección	Parachoques delantero, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada, placas de protección central y delantera	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. En E.E. U.U. los productos son distribuidos por BRP US Inc. "Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. "El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamientos sin que ello suponga ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo y vea el DVD de Seguridad antes de conducir. Por su seguridad: utilice siempre casco y protección para los ojos, además de las prendas protectoras pertinentes. Recuerde siempre que la conducción y el consumo de drogas o alcohol no son una buena combinación. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder sujetarse al asidero y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.

can-am



Can-AmOffroad.com

2020 RENEGADE® X® xc 1000R

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† PODIUM® 1.5 RC2
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS™)
- Llantas de aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.
- Neumáticos ITP Holeshoot® ATR de 25 pulg.
- Placas de protección central y delantera
- Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Indicador digital multifunción
- Colores, funda para asiento y gráficos del pack X



■ Negro y rojo Can-Am

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Holeshoot ATR 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP Holeshoot ATR 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado con bloqueo de talón de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	218 x 122 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	323 kg
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	590 kg
Capacidad de combustible	20,5 L

MOTOR

1000R

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 91 CV, 976 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† PODIUM® 1.5 RC2
Suspensión trasera	Independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† PODIUM® 1.5 RC2

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica

EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	240 W mediante 4 faros de 60 W montados en guardabarras, con luz trasera/luz de freno
Protección	Parachoques delantero, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada, placas de protección central y delantera	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. En E.E. U.U. los productos son distribuidos por BRP US Inc. 'Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. 'El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamientos sin que ello suponga ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo y vea el DVD de Seguridad antes de conducir. Por su seguridad: utilice siempre casco y protección para los ojos, además de las prendas protectoras pertinentes. Recuerde siempre que la conducción y el consumo de drogas o alcohol no son una buena combinación. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder sujetarse al asidero y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.

can-am



Can-AmOffroad.com